



材料

- A1 石膏成分 A
- A1 石膏成分 B
- A1 颜料

工具

- 磅秤
- 水桶
- 带搅拌机的钻孔机
- 不同种类的石膏工具
- 水
- 砂光机

1平方米所需的材料

A1 石膏成分(A)	1.10 公斤
A1 石膏成分(B)	1.32 公斤
A1 颜料	<2% 总重量



1 确保表面光滑。然后在表面涂上灰泥底漆。



2 称量正确量的成分A (重量份1) 和成分B (重量份1.2) +所选的2%彩色颜料。



3 用高剪切混合机将成分B与成分A混合，直到所有团块消失 (约2分钟)。



4 使用灰泥涂上第一层A1灰泥并使其平整（约1毫米厚）。



5 使用灰泥在第一A1灰泥层中创建一些结构（或其他工具）。处理时间最长 1小时。



6 结果：A1灰泥的第一层。可以刮掉尖锐的直立边缘...



7 ...在1小时的固化时间之前用中国刀。这样可以节省很多打磨。



8 固化（约1小时）后，用P80砂纸轻轻打磨表面。



9 第一层打磨后的结果。砂纸打磨后，可立即使用第二层A1灰泥。



10 混合新量的A1灰泥并在表面上涂第二层并使其平整。您可以使用相同或不同的颜色。



11 固化（约1小时）后，用P120（细）砂纸打磨第二层，直到表面光滑为止。



12 第二次砂光后的结果。



13 最后一步是应用A1密封剂。



14 使用布或海绵。涂上A1密封剂，用30%的水稀释，并立即用干净的干布擦净。干燥后，对第二层重复该过程。



15 该表面处理的结果。当然，可以使用不同的色调。

例子



